

Merkel G-Spezial S 6565



1. Особенности

G-Spezial S изготовлен из термостойких эластичных графитовых нитей. Эта высоко устойчивая к давлению плетеная набивка обладает таким же превосходным уплотняющим эффектом, как и кольца из чистого графита, свитые из ленточного материала.

G-Spezial S обладает преимуществом многообразного использования в области ремонта и технического обслуживания.

- гибок
- Прост в техническом обслуживании.

2. Применение

Арматура и насосы.

3. Область применения

Рабочее давление: 450 бар

Температура: $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+450\text{ }^{\circ}\text{C}^{1)}$

$-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+550\text{ }^{\circ}\text{C}^{2)}$

Значение pH: 1–14

¹⁾ большинство сред и воздух

²⁾ пар


4. Среды

Горячая вода, пар, газы, масла, кислоты и щелочи.

Исключения: сильно окисляющие концентрированные кислоты, как серная и азотная.

5. Номенклатурный перечень G-Spezial S 6565

G-Spezial S 6565					
мм ⊖	дюйм ⊖	г/м	м/кг	кг/пакет	Артикул № 6565-
4		18	54,3	1	00527400
5		29	34,8	1	49001846
6		41	24,4	1	00527397
8	5/16	74	13,6	2	00527398
10		115	8,7	2	00527399
12		166	6,0	3	00527640
12	1/2	185	5,4	3	00529143
14	9/16	225	4,4	3	00527641
15		259	3,9	3	00528454
16	5/8	294	3,4	3	00527642
18		373	2,7	3	00527643
20		460	2,2	5	00527644

 Другие размеры по запросу

6. Пример заказа

G-Spezial S - 4 мм ⊖ - Артикул №. 00527400